

Corte tranversal
Escala: 1:50

Detalhe das Placas de Sinalização
Escala 1:20

Vista - Placa de Sinalização
Escala 1:50



OBSERVAÇÃO: Esse modelo será utilizado para placas de Sinalização de PARE e Limite de Velocidade (40 km/h).

Vista - Placa com Nome de Ruas
Escala 1:50



Detalhe do Meio-fio
Escala: 1:5



Boca de Lobo (Tubos c/ diam. 30cm)
Escala: 1:50



Especificações das Valas (Tubos c/ diam. 30cm)
Escala: 1:50



OBSERVAÇÕES:
-Lançamento da tubulação com inclinação mínima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverão possuir cobertura mínima de 60,0 centímetros acima do tubo; as demais tubulações poderão ter cobertura mínima de 30,0 centímetros;
-O assentamento dos tubos deverá ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso alinhamento;
-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deverá ser devidamente preparado,

Boca de Lobo (Tubos c/ diam. 40cm)
Escala: 1:50



Especificações das Valas (Tubos c/ diam. 40cm)
Escala: 1:50



OBSERVAÇÕES:
-Lançamento da tubulação com inclinação mínima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverão possuir cobertura mínima de 60,0 centímetros acima do tubo; as demais tubulações poderão ter cobertura mínima de 30,0 centímetros;
-O assentamento dos tubos deverá ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso alinhamento;
-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deverá ser devidamente preparado,

Boca de Lobo (Tubos c/ diam. 60cm)
Escala: 1:50



Especificações das Valas (Tubos c/ diam. 60cm)
Escala: 1:50



OBSERVAÇÕES:
-Lançamento da tubulação com inclinação mínima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverão possuir cobertura mínima de 60,0 centímetros acima do tubo; as demais tubulações poderão ter cobertura mínima de 30,0 centímetros;
-O assentamento dos tubos deverá ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso alinhamento;
-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deverá ser devidamente preparado,

Boca de Lobo (Tubos c/ diam. 150cm)
Escala: 1:50



Especificações das Valas (Tubos c/ diam. 150cm)
Escala: 1:50



OBSERVAÇÕES:
-Lançamento da tubulação com inclinação mínima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverão possuir cobertura mínima de 60,0 centímetros acima do tubo; as demais tubulações poderão ter cobertura mínima de 30,0 centímetros;
-O assentamento dos tubos deverá ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso alinhamento;
-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deverá ser devidamente preparado,

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

Assinatura do Proprietário

ÁREA (m²)
1.097,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engª Civil Juliana Menegatti - CREA/SC nº 059.807-8

DATA
Abril/2018

UNIDADES
m

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Rua Gastão Benetti

DESENHO
Juliana

ESPECIFICAÇÃO
Cortes e Detalhes

ENDEREÇO
Rua Gastão Benetti
Trecho entre a Rua Querino Scaravonatti e a Rua do Comércio - Bandeirante/SC

PRANCHA
02
Projeto com 03 pranchas

CONTATO
Av. Santo Antônio, 1069 - Bandeirante/SC / (49) 3626-0012 / E-mail: engenharia@bandeirante.sc.gov.br